

Dane aktualne na dzień: 18-05-2024 20:53

Link do produktu: <http://www.seprit.pl/maska-ochronna-polmaska-z-zaworem-p2-fs-923v-a-ffp2-10-szt-p-904.html>



## Maska ochronna półmaska z zaworem P2 FS-923V A FFP2 - 10 szt.

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Cena brutto  | <b>87,00 zł</b>  |
| Cena netto   | <b>70,73 zł</b>  |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>  |
| Czas wysyłki | <b>48 godzin</b> |

### Opis produktu

Półmaska filtrująca FS-923V A FFP2 NR D Kategoria: SERIA 900 A - półmaski ekonomiczne Klasa: P2 NDS: 10 x NDS Norma: EN 149 2001, spełnia wymagania długiego testu mgłą olejową Certyfikat: Wydany przez CIOP PIB zgodny z UE 2016/425 Dzięki automatyzacji i optymalizacji produkcji półmaski serii 900 charakteryzuje atrakcyjna cena. Jest to ekonomiczna alternatywa dla występujących na rynku jednorazowych środków ochrony dróg oddechowych przy zachowaniu wysokiej jakości produktu. Zastosowanie: Średnio toksyczne cząstki stałe, pyły azbestu, miedzi, baru, tytanu, wanadu, chromu, manganu, pyły drewna, pył węglowy zawierający wolną krzemionkę powyżej 10%, przemysł górniczy, chemiczny, hutniczy, stoczniowy. Dodatkowe zalety: Kompaktowy, anatomiczny kształt, przyjemny w dotyku i delikatny materiał. Półmaska pokryta jest specjalną warstwą włókniny osłonowej, przez co wydłuża się jej żywotność. Dzięki umieszczeniu zaworu na boku półmaski można w przerwie wykonywanych prac złożyć i schować ją do kieszeni nie uszkadzając jej. Służy: Do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza występujących w postaci cząstek stałych i/lub ciekłych tworzących aerozole (pyły, dymy, mgły) do 10 x NDS. Skład: Czasza półmaski: - Igłowana włóknina poliestrowa - Włóknina polipropylenowa typu melt blown - Włóknina osłonowa Elementy dodatkowe: - Zawór wydechowy - Zacisk nosowy dla doszczelnienia półmaski w obrębie nosa - Uszczelka nosowa z pianki polietylenowej - Taśma nagłowia